

## PREPARAZIONE DI UN FILE PER LA STAMPA DI BANDIERE

### A SPECIFICHE DEL FILE INVIATO

Per la stampa di bandiere sono richiesti files in scala 1:1 con risoluzione tra i 100 e i 200 dpi. I formati accettati sono pdf , jpg e Tiff in quadricromia (CMYK) con profilo colore Fogra 28. I file forniti in RGB verranno trasformati in CMYK dalle macchine di stampa ma i colori potrebbero subire una variazione rispetto a quanto visto sul vostro monitor.

### B MARGINI DA RISPETTARE

La stampa di bandiere viene effettuata al vivo, senza inserimento di abbondanze. Per l'inserimento del rinforzo perimetrale aggiungere uno sbordo di 2 cm per lato. Per l'inserimento di cordini e ganci è richiesto uno sbordo di 3 cm sul lato di applicazione. Per l'inserimento di asole è necessario inserire uno sbordo di 2 cm + la metà della circonferenza del tubo selezionato. E' sempre necessario tenere testi ed elementi importanti ad almeno 2 cm dalle cuciture. Per opzioni multiple utilizzare lo sbordo maggiore tra le opzioni selezionate.

### C UTILIZZO DEL TEMPLATE

Per facilitare la creazione di un file conforme è possibile utilizzare il template fornito in download sulla pagina di preventivo. Il template scaricato sarà comprensivo dei margini e abbondanze. Aprire il file pdf scaricato con un programma di grafica vettoriale come ad esempio Adobe Illustrator o similari o con un programma di grafica raster come ad esempio Adobe Photoshop. Per la creazione del file da inviare occorre eliminare il livello con le indicazioni guida dei tagli e margini.

 Il riquadro magenta indica il margine di sicurezza per testi e contenuti importanti

 Il riquadro ciano indica la linea di taglio, lo spazio all'esterno rappresenta l'abbondanza per i fondi (se prevista)